

# ZENIT 600



Compacto y robusto, ideal para laderas mas empinadas y plantaciones mas estrechas  
Permite elegir su kit de AB750 o AB850.

Los atomizadores suspendidos Zenit estan disponibles en tamaños de deposito de 400,  
600,1.000 y 1.200 litros. todos ellos con un chasis reforzado.

# ZENIT 600



## Características técnicas

<b>Tanque de polietileno resistente a los rayos UV</b>	
Capacidad nominal de cuba	600 litros
Deposito de enjuagado	60 litros
Boquillas de enjuagado	1 boquilla
Lavamanos, capacidad	15 litros
Agitacion	1 venturi fondo de cuba y dos frontales
Valvula de drenaje grande en el sumidero del deposito;	sin residuos
Indicador de contenido del deposito	situados en la parte frontal y lateral
Bomba de pistones	UG 123 (123 L/ minuto a 40 bar)
Porta boquillas	2x7
Comando	electrico
Mezclador de polvo y limpiador de botellas colocado en el filtro de llenado principal	
Luces de transito traseras	SI
Cardan	T-300 - Estandard
Valvulas de fluido	CA/2 Dos tramos de agua con mando electrico con retornos compensados.
Filtros de tramo	01 central
Caja de fluidos	FB-3610 Estandard
Multiplicador	2 velocidades, mas punto muerto (3,5 / pm /4,4)
<u>Kit de aire sin deflector AB820</u>	
Diametro de ventilador	820mm desde 28.000/35,000 m3/hora.
Consumo	40 CV
Marco plantacion (HxA)	4x4
Aspiracion	convencional

# MODELO ZENIT 600 manuales y técnicas de atomización.



## Técnicas de Atomización



673705  
E - 04.1993

[www.hardi.es](http://www.hardi.es)

# MODELO ZENIT 600

## Libro de instrucciones y manual de uso



**NEPTUN  
ZATURN  
JUPITER**



Original

**Libro de instrucciones**

67030302-110 - versión 1.10

ES - 05.2016



[www.hardi.es](http://www.hardi.es)

[www.hardi-international.com](http://www.hardi-international.com)

# MODELO ZENIT 600

## Mando electrico



# MODELO ZENIT 600

## tabla de aplicaciones

